

SECCION X- LUBRICANTES

TABLA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS RECOMENDADOS (3)

MECANISMOS	ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES		LUBRICANTES RECOMENDADOS (2)
Motor Gasolina Purificador de aire	Niveles de calidad mínimos recomendados	Viscosidades recomendadas	Ertoil Multigrado 20W40 Diesel
	API "SE" MIL-L-46152	SAE 20W40 (1)	
Motor Diesel de aspiración normal Motor Diesel turboalimentado Purificador de aire	API "CD" MIL-L-2104-C	SAE 20W40 (1)	Ertoil Multigrado 20W40 Diesel
	—Caja de velocidades. —Caja reductora. —Diferenciales. —Cárter de las juntas univer- sales de los semiejes. —Caja de engranajes de la dirección. —Toma de fuerza.	API GL-5 ^a MIL-2105 B	SAE 90 (1)
Depósito del cabrestante hidráulico.			Usar el mismo lubricante Ertoil que se emplee en el motor

TABLA DE GRASAS RECOMENDADAS

MECANISMO	Temp. ambiente	B. P.	Caltex Texaco	Castrol	ESSO	GULF	Mobil	SHELL	Cepsa
Engrasadores de los árboles de transmis.	Superior a —10° C	Energrease L 2	Marfak	LM Grease	Multipur- pose Grease H	Gulflex "A"	Mobil- grease	Retinax "A"	Arga-2

NOTAS:

- (1). Para temperaturas ambientes inferiores a —10° C, consultar con el fabricante de lubricantes (Ver nota 2).
 (2). Para información de los lubricantes ERTOIL, llame a E. R. T. División Petróleo, Sección Lubricantes,
 Paseo de la Castellana n° 20 - MADRID-1 - Teléfono 4313040 ó 4313640
 (3). LAND-ROVER SANTANA informa que los vehículos a su salida de fábrica llevan únicamente lubricantes de la marca ERTOIL.

CAPACIDADES

	4 cil.	6 cil.
Carter de aceite del motor	6,00 l.	7,15 l.
Rellenar después de poner filtro nuevo ...	0,85 l.	0,85 l.
Purificador de aire	0,75 l.	-
Caja de velocidades	1,50 l.	2,00 l.
Caja reductora	2,50 l.	2,50 l.
Diferencial trasero	1,75 l.	2,50 l.
Diferencial delantero	1,75 l.	1,75 l.
Carter del pivote (cada uno)	0,50 l.	0,50 l.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
FAX: 773-936-3701
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU